



Охлаждающая жидкость **EVOSPARK®**



ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ
вес нетто 10 кг



Состав:

Этиленгликоль (25%); европейский комплект присадок BSB (3%) – ингибитор коррозии обеспечивает надежную защиту стали, меди, алюминия, припоев и различных сплавов металлов от окисления, а так же продлевает срок работы фильтров (за счет отсутствия продуктов окисления в рабочей жидкости), прокладок и уплотнителей; деминерализованная вода, очищенная от солей.

Предназначена для сварочных установок MIG/MAG, TIG (WIG) и другого сварочного оборудования с жидкостным охлаждением горелок.

- предотвращает перегрев
- препятствует отложению накипи
- смазывает элементы блока охлаждения, уменьшая износ

Охлаждающая жидкость от компании «ЭВОСПАРК»:

- отличное качество
- российский производитель
- оригинальная рецептура
- оперативное обслуживание – быстро предоставляем информацию о товаре и четко ведем заказ
- повышенное внимание к сервису – Вы всегда можете рассчитывать на консультации, новые идеи, ценную информацию и внимательное отношение

Преимущества:

- 1 Данная жидкость разработана для сварочных аппаратов с жидкостным охлаждением горелок.
- 2 Качество охлаждающей жидкости соответствует требованиям технического регламента таможенного союза.
- 3 Совместима с оригинальными и OEM хладагентами.
- 4 Европейский комплект присадок BSB, не имеющий аналогов в России.
- 5 Предотвращает перегрев и выход из строя сварочной горелки.
- 6 Не оказывает вредного воздействия на резину, пластмассу.
- 7 Препятствует отложению накипи на внутренних поверхностях системы охлаждения, горелки и соединительного кабеля.
- 8 Препятствует пенообразованию.
- 9 Смазывает насос, трубки, уплотнители и манжеты, уменьшая износ оборудования.
- 10 Не образует канцерогенных соединений.
- 11 Всегда в наличии.

