



ГОРЕЛКИ ДЛЯ ДУГОВОЙ  
ПРОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ  
В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

**EVOMIG**

ПРАЙС-ЛИСТ

Санкт-Петербург



Цены указаны в рублях с учётом НДС 20%.

Расходные материалы продаются кратно упаковкам, количество единиц в упаковке указано рядом с ценой.

Редакция 25.07.2025

**ГОРЕЛКИ СТАНДАРТНЫЕ****EVOMIG-36** — с газовым охлаждением,**EVOMIG-501W** — с жидкостным охлаждением.**ГОРЕЛКИ СЕРИИ X****EVOMIG-X400** — с газовым охлаждением,**EVOMIG-X500W** — с жидкостным охлаждением.

Оснащены **винтовым креплением** газовых сопел, что дает надежную фиксацию в экстремальных условиях и при высоких температурах.

- компактный шарнир обеспечивает оптимальный радиус движения горелки и снижает нагрузку на сварщика при работе в сложных и неудобных пространственных положениях,
- эргономичная рукоятка горелки выполнена из качественного ABS-пластика с резиновыми вставками, что дает надежный захват и удобное ведение,
- горелки укомплектованы специальным медным силовым кабелем повышенной гибкости с износостойким покрытием,
- пружина для защиты от перегиба на горелке и в месте подключения к аппарату,
- горелки применимы с любым аппаратом, имеющим центральный EURO-разъём.

**СПЕЦ. ГОРЕЛКА ДЛЯ СВАРКИ КОРНЯ В РАЗДЕЛКУ****EVOMIG-X200 Magnum**

- узкое медное сопло  $d=12,7$  мм,
- эргономичная рукоятка горелки выполнена из качественного ABS-пластика с резиновыми вставками, что дает надежный захват и удобное ведение,
- горелка укомплектована специальным медным силовым кабелем повышенной гибкости с износостойким покрытием,
- пружина для защиты от перегиба на горелке и в месте подключения к аппарату,
- горелки применимы с любым аппаратом, имеющим центральный EURO-разъём.

# EVOMIG-36

горелка для дуговой полуавтоматической сварки  
в среде защитных газов с газовым охлаждением

Наименование	Модификация	Артикул	Цена комплекта
Горелка EVOMIG-36	шланговый пакет 3 м	211.014.0334	10 041
	шланговый пакет 5 м	211.014.0336	12 854



## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- для подачи стальной проволоки рекомендуем использовать стальную направляющую спираль;
- для подачи хромоникелевой, алюминиевой, медно-кремниевой проволоки рекомендуем использовать направляющий тефлоновый или карбоновый канал с латунной спиралью.

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Канал подающий (сталь, красный, d=1.0...1.2мм) <input type="checkbox"/> шланговый пакет 3,5 м <input type="checkbox"/> шланговый пакет 5,5 м	211.124.0026-35 211.124.0035-55	1
Наконечник E-Cu M8×30мм d=1,2 мм	211.140.0442	1
Держатель наконечника M8×34	211.142.0024	1
Сопло d=16×84 мм	211.145.0078	1
Диффузор газовый DMC	211.014.0261	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Модификация	Артикул	Цена /уп-ку
<b>Сопло</b> 	d=16×84 мм	211.145.0078	2000 /5 шт.
<b>Держатель наконечника</b> 	M8×34	211.142.0024	760 /10 шт.
<b>Диффузор</b> 	диффузор газовый DMC	211.014.0261	360 /10 шт.
<b>Наконечник</b> 	E-CU M8×30×1.0мм E-CU M8×30×1.2мм E-CU Al M8×30×1.0мм E-CU Al M8×30×1.2мм	211.140.0313 211.140.0442 211.141.0008 211.141.0015	1750 /25 шт. 1750 /25 шт. 1800 /25 шт. 1800 /25 шт.
<b>Канал подающий</b> 	сталь, красный, ø1.0...1.2мм 3.5м сталь, красный, ø1.0...1.2мм 5.5м сталь, жёлтый, ø1.0...1.6мм 3.5м сталь, жёлтый, ø1.0...1.6мм 5.5м	211.124.0026-35 211.124.0035-55 211.124.0041-35 211.124.0044-55	264 /1 шт. 349 /1 шт. 264 /1 шт. 375 /1 шт.
<b>Канал карбоновый с латунной спиралью</b> 	2.0/4.0 ø1.0...1.2мм 3.5м 2.0/4.0 ø1.0...1.2мм 5.5м	211.127.M006-35 211.127.M008-55	1302 /1 шт. 1749 /1 шт.

# EVOMIG-501W

горелка для дуговой полуавтоматической сварки  
в среде защитных газов с жидкостным охлаждением

Наименование	Модификация	Артикул	Цена комплекта
Горелка EVOMIG-501W	шланговый пакет 3 м	<a href="#">211.034.0492</a>	<b>13 283</b>
	шланговый пакет 5 м	<a href="#">211.034.0494</a>	<b>17 307</b>



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Канал подающий (сталь, красный, d=1.0...1.2мм) <input type="checkbox"/> шланговый пакет 3.5м <input type="checkbox"/> шланговый пакет 5.5м	<a href="#">211.124.0026-35</a> <a href="#">211.124.0035-55</a>	1
Наконечник E-Cu M8×30мм d=1.2мм	<a href="#">211.140.0442</a>	1
Держатель наконечника M8×29	<a href="#">211.142.0027</a>	1
Сопло d=16×76мм	<a href="#">211.145.0085</a>	1
Диффузор газовый EVOMIG-501W	<a href="#">211.030.0145</a>	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Модификация	Артикул	Цена / уп-ку
<b>Сопло</b> 	d=16×76 мм	211.145.0085	1720 /5 шт.
<b>Держатель наконечника</b> 	M8×29	211.142.0027	760 /10 шт.
<b>Диффузор</b> 	диффузор газовый DMC	211.030.0145	360 /10 шт.
<b>Кольцо</b> 	Изолирующее кольцо	211.030.0019	230 /10 шт.
<b>Наконечник</b> 	E-CU M8×30×1.0мм E-CU M8×30×1.2мм E-CU Al M8×30×1.0мм E-CU Al M8×30×1.2мм	211.140.0313 211.140.0442 211.141.0008 211.141.0015	1750 /25 шт. 1750 /25 шт. 1800 /25 шт. 1800 /25 шт.
<b>Канал подающий</b> 	сталь, красный, ø1.0...1.2мм 3.5м сталь, красный, ø1.0...1.2мм 5.5м сталь, жёлтый, ø1.0...1.6мм 3.5м сталь, жёлтый, ø1.0...1.6мм 5.5м	211.124.0026-35 211.124.0035-55 211.124.0041-35 211.124.0044-55	264 /1 шт. 349 /1 шт. 264 /1 шт. 375 /1 шт.
<b>Канал карбоновый с латунной спиралью</b> 	2.0/4.0 ø1.0...1.2мм 3.5м 2.0/4.0 ø1.0...1.2мм 5.5м 2.7/4.7 ø1.6мм 3.5м 2.7/4.7 ø1.6мм 5.5м	211.127.M006-35 211.127.M008-55 211.127.m009-35 211.127.m011-55	1302 /1 шт. 1749 /1 шт. 1414 /1 шт. 1917 /1 шт.

# EVOMIG-X400

горелка серии X для дуговой полуавтоматической сварки  
в среде защитных газов с газовым охлаждением  
с винтовым креплением сопел

Наименование	Модификация	Артикул	Цена комплекта
Горелка EVOMIG-X400	шланговый пакет 3.5м	<a href="#">211.18-10-35</a>	<b>27 269</b>
	шланговый пакет 4.5м	<a href="#">211.18-10-45</a>	<b>30 004</b>



## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- для подачи стальной проволоки рекомендуем использовать стальную направляющую спираль;
- для подачи хромоникелевой, алюминиевой, медно-кремниевой проволоки рекомендуем использовать направляющий тефлоновый или карбоновый канал с латунной спиралью.

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Канал подающий, сталь, 2.0/4.5, красный, d=1.0...1.2мм <input type="checkbox"/> шланговый пакет 3.8м <input type="checkbox"/> шланговый пакет 4.8м	<a href="#">211.124.0026-38</a> <a href="#">211.124.0031-48</a>	1
Наконечник CuCrZr M8x32мм d=1.2мм	<a href="#">211.42.0001.6467</a>	1
Держатель наконечника M8x15	<a href="#">211.42.0001.4037</a>	1
Сопло d=15x63 мм	<a href="#">211.42.0001.4051</a>	1
Диффузор газовый EVOMIG-X400/500	<a href="#">211.42.0405.0854</a>	1
Кольцо изолирующее EVOMIG-X400/500	<a href="#">211.42.0100.1329</a>	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Модификация	Артикул	Цена /уп-ку
<b>Сопло</b> 	d=15×63 мм	211.42.0001.4051	2166 / 5 шт.
<b>Диффузор</b> 	Диффузор газовый EVOMIG-X400/500	211.42.0405.0854	1608 / 5 шт.
<b>Держатель</b> 	Держатель наконечника М8×15	211.42.0001.4037	3350 / 10 шт.
<b>Кольцо изолир.</b> 	Кольцо изолирующее (EVOMIG-X400/500)	211.42.0100.1329	1608 / 10 шт.
<b>Наконечник</b> 	CuCrZr М8×1.5×32мм 0.45 ø1.0мм CuCrZr М8×1.5×32мм 0.45 ø1.2мм CuCrZr М8×1.5×32мм 0.45 ø1.6мм E-Cu AL М8×1.5×32мм ø1.0мм E-Cu AL М8×1.5×32мм ø1.2мм E-Cu AL М8×1.5×32мм ø1.6мм	211.42.0001.6466 211.42.0001.6467 211.42.0001.6469 211.42.0001.4750 211.42.0001.4751 211.42.0001.4752	1750 / 25 шт. 1750 / 25 шт. 1750 / 25 шт. 2300 / 25 шт. 2300 / 25 шт. 2300 / 25 шт.
<b>Канал подающий</b> 	сталь, красный, ø1.0...1.2мм 3.8м сталь, красный, ø1.0...1.2мм 4.8м сталь, жёлтый, ø1.2...1.6мм 3.8м сталь, жёлтый, ø1.2...1.6мм 4.8м	211.124.0026-38 211.124.0031-48 211.124.0041-38 211.124.0042-48	264 / 1 шт. 349 / 1 шт. 281 / 1 шт. 336 / 1 шт.
<b>Канал карбоновый с латунной спиралью</b> 	2.0/4.0 ø1.0...1.2мм 3.8м 2.0/4.0 ø1.0...1.2мм 4.8м 2.7/4.7 ø1.6мм 3.8м 2.7/4.7 ø1.6мм 4.8м	211.127.m006-38 211.127.m007-48 211.127.M009-38 211.127.M010-48	1370 / 1 шт. 1749 / 1 шт. 1749 / 1 шт. 1749 / 1 шт.

# EVOMIG-X500W

горелка серии X для дуговой полуавтоматической сварки  
в среде защитных газов с жидкостным охлаждением  
с винтовым креплением сопел

Наименование	Модификация	Артикул	Цена комплекта
Горелка EVOMIG-X500W	шланговый пакет 3.5м	<a href="#">211.4.035.957E</a>	<b>32 622</b>
	шланговый пакет 4.5м	<a href="#">211.4.035.960E</a>	<b>34 966</b>



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Канал подающий, сталь, 2.0/4.5, красный, d=1.0...1.2мм <input type="checkbox"/> шланговый пакет 3.8м <input type="checkbox"/> шланговый пакет 4.8м	<a href="#">211.124.0026-38</a> <a href="#">211.124.0031-48</a>	1
Наконечник CuCrZr M8x32мм d=1.2мм	<a href="#">211.42.0001.6467</a>	1
Держатель наконечника M8x15	<a href="#">211.42.0001.4037</a>	1
Сопло d=15x63 мм	<a href="#">211.42.0001.4051</a>	1
Диффузор газовый EVOMIG-X400/500	<a href="#">211.42.0405.0854</a>	1
Кольцо изолирующее EVOMIG-X400/500	<a href="#">211.42.0100.1329</a>	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Модификация	Артикул	Цена /уп-ку
<b>Сопло</b> 	d=15×63 мм	211.42.0001.4051	2166 / 5 шт.
<b>Диффузор</b> 	Диффузор газовый EVOMIG-X400/500	211.42.0405.0854	1608 / 5 шт.
<b>Держатель</b> 	Держатель наконечника М8×15	211.42.0001.4037	3350 / 10 шт.
<b>Кольцо изолир.</b> 	Кольцо изолирующее (EVOMIG-X400/500)	211.42.0100.1329	1608 / 10 шт.
<b>Наконечник</b> 	CuCrZr М8×1.5×32мм 0.45 ø1.0мм CuCrZr М8×1.5×32мм 0.45 ø1.2мм CuCrZr М8×1.5×32мм 0.45 ø1.6мм CuCrZr М8×1.5×32мм 0.45 ø2.0мм E-Cu AL М8×1.5×32мм ø1.0мм E-Cu AL М8×1.5×32мм ø1.2мм E-Cu AL М8×1.5×32мм ø1.6мм	211.42.0001.6466 211.42.0001.6467 211.42.0001.6469 211.42.0001.6471 211.42.0001.4750 211.42.0001.4751 211.42.0001.4752	1750 / 25 шт. 1750 / 25 шт. 1750 / 25 шт. 3000 / 25 шт. 2300 / 25 шт. 2300 / 25 шт. 2300 / 25 шт.
<b>Канал подающий</b> 	сталь, красный, ø1.0...1.2мм 3.8м сталь, красный, ø1.0...1.2мм 4.8м сталь, жёлтый, ø1.2...1.6мм 3.8м сталь, жёлтый, ø1.2...1.6мм 4.8м	211.124.0026-38 211.124.0031-48 211.124.0041-38 211.124.0042-48	264 / 1 шт. 349 / 1 шт. 281 / 1 шт. 336 / 1 шт.
<b>Канал карбоновый с латунной спиралью</b> 	2.0/4.0 ø1.0...1.2мм 3.8м 2.0/4.0 ø1.0...1.2мм 4.8м 2.7/4.7 ø1.6мм 3.8м 2.7/4.7 ø1.6мм 4.8м 2.7/4.7 ø2.0мм 3.8м 2.7/4.7 ø2.0мм 4.8м	211.127.m006-38 211.127.m007-48 211.127.M009-38 211.127.M010-48 211.44.0350.3619 211.44.0350.3620	1370 / 1 шт. 1749 / 1 шт. 1749 / 1 шт. 1749 / 1 шт. 1485 / 1 шт. 1797 / 1 шт.

# EVOMIG-X200 Magnum

специализированная горелка для сварки корня в разделку  
в среде защитных газов с газовым охлаждением

Наименование	Модификация	Артикул	Цена комплекта
Горелка EVOMIG-X200 Magnum	шланговый пакет 4.5м	211.K498-1	<b>22 503</b>



## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- для подачи стальной проволоки рекомендуем использовать стальную направляющую спираль.

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Канал подающий d=1.0...1.2мм 4.6м	211.KP42-4045-15	1
Наконечник 0.45 d=1.2мм	211.KP14-45	1
Изолятор	211.KP32	1
Сопло ½ d=12.7мм	211.KP22-50	1
Диффузор газовый .035-.045	211.KP52	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Модификация	Артикул	Цена / уп-ку
<b>Сопло</b> 	½ d=12.7мм	211.KP22-50	2590 /5 шт.
<b>Изолятор</b> 		211.KP32	2679 /10 шт.
<b>Диффузор</b> 	диффузор газовый .035-.045	211.KP52	2501 /10 шт.
<b>Наконечник</b> 	0.45 d=1.0мм 0.45 d=1.2мм	211.KP14-40 211.KP14-45	1750 /25 шт. 1750 /25 шт.
<b>Канал подающий</b> 	d=1.0...1.2мм 4.6м	211.KP42-4045-15	937 /1 шт.



Изготовлено по заказу и под контролем

ООО «ЭВОСПАРК»

Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, литера А, помещ. 256

+7 (812) 331-00-51, [info@evospark.store](mailto:info@evospark.store)

Информацию о сервисных центрах вы можете получить  
на сайте [evospark.store](http://evospark.store)



